AL-TKR

Aluminum Round Soft Jaws for Chuck

THECUT

【3個1組】




驚きの使いやすさ!!


柔ら軽~い。


アルミ円形ナマヅメ













特長

- 切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
- ●硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
- ●軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
- 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
- ●把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
- 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。

■北川用 KITAGAWA 材質:A6061

商品コード	チャックサイズ	価格	T1	T2	Т3	T4	T 5	T6	T 7	セレーションピッチ	F	重量 kg
AL-TKR-06	6インチ	41,000	165	20	36	12		20	15		M10	1.97
AL-TKR-08	8インチ	45,800	205	25	40	14	4	25 30	16.5	1 5	M12	3.34
AL-TKR-10	10インチ	74,000	250	30	40	16			20] 1.5	70112	4.95
AL-TKR-12K	12インチ	99,600	304	50	60	21			22	ı	M16	10.82

※AL-TKR-12KはB212に対応

代理店

総販売元 **2 北一川利2月採込会は** MARUICHI CUTTING TOOLS CO.,LTD.

http://www.thecut.co.jp

e-mail: info-thecut@thecut.co.jp

THECUTプロモーション動画 ▶





単位:mm



Round Soft Jaws for Chuck

円形ナマヅメ [3個1組]








- ●高品質·低価格·安定供給
- ●6-12インチ取り揃えています
- ●薄い肉、パイプ形状、異形物のチャッキングに最適





■北川用	KITAGAWA	材質:S45C

商品コード	チャックサイズ	価格	T1	T2	Тз	T4	Т5	Т6	T7	セレーションピッチ	F	重量 kg
TKR-06	C 43.T	23,500	465		36	12		20	15		M10	5.3
TKR-06-60	6インチ	30,000	165	20	60				, ,		70110	8.8
TKR-08	0.43.4	28,000	205	25	40	14		25	16.5	1.5		9.1
TKR-08-60	8インチ	35,700			60		6	23	16.5		M12	13.8
TKR-10	10 () (34,200	05.4	30	40	16			20	1.5	/VI Z	14.0
TKR-10-60	10インチ	43,500	254		60	10		30	20			21.4
TKR-12	12 () (47,600	204	30	50	18		30			M14	25.8
KR-12K	12インチ	47,600	304		50	21 4	4		22		M16	25.8

**TKR-12KはB212に対応 | 日鋼用 NIKKO 材質:S45C


	INNO ME	₹.345C										単1元:mm
商品コード	チャックサイズ	価格	T1	T2	Тз	T4	Т5	Т6	Tz	セレーションピッチ	F	重量 kg
TKR-06N	6インチ	23,500	165	20	36	11		25	13		M8	5.4
TKR-08N	0 (2).T	28,000	205	25	40	14	3.5	30	16.5	1.5	M10	9.3
TKR-08N-60	8インチ	35,700			60				16.5			14.0
TKR-10N	10インチ	34,200	254	30	40	20	4.5		20		M12	14.0
TKR-12N	12インチ	47,600	304	30	50	20	4.5	35	22		M16	26.0


■豊和用 HOWA 材	■豊和用 HOWA 材質:S45C													
商品コード	チャックサイズ	価格	T1	T2	Тз	T4	Т5	T6	T7	セレーションピッチ	F	重量 kg		
TKR-06(HO1MA,HO37M対応)	6インチ	23,500	165	20	36	12		20	15		M10	5.3		
TKR-06-60(HO1MAに対応)	0,2,2	30,000	. 00		60	12	6		13			8.8		
TKR-08(HO1MAに対応)	8インチ	28,000	205 25		40	14						9.1		
TKR-08-60(HO1MAに対応)		35,700		25	60			25	16.5		M12	13.8		
TKR-08HO(HO37Mに対応)		28,000				16	5			1.5	/////	9.2		
TKR-10(HO1MAに対応)		34,200			40	16	6					14.0		
TKR-10HO(HO37Mに対応)	10インチ	34,200	254			18	5	30	20		M14	13.6		
TKR-10HO-60(HO37Mに対応)		43,500		30	60	10	5					21.4		
TKR-12(HO1MAに対応)	10 / 7	47,600	304		50	21	6		22			25.8		
TKR-12HO(HO37Mに対応)	12インチ	47,600	304		50	21	5	35			M16	25.8		

■松本用 MATSUMOTO 材質:S45C

- 124·T·713 10		. 0	.5-5-0									- Lanc 1 1111111
商品コード	チャックサイズ	価格	T1	T2	Тз	T4	Т5	Т6	Tz	セレーションピッチ	F	重量 kg
TKR-06M	6インチ	23,500	165	20	36	11	3.5	25	15		8M	5.4
TKR-08	8インチ	28,000	205	25	40	14	6	23	16.5	1.5	M12	9.1
TKR-10	10インチ	34.200	254	30] 40	16	6	30	20	1	10112	14.0

■日立精機用	HITACH	II SEIKI	材質:S450	材質:S45C									
商品コード	チャックサイズ	価格	T1	T2	Тз	T4	Т5	Т6	T7	セレーションピッチ	F	重量 kg	
TKD 10HBD33	10インチ	34 200	254	30	40	16	6	3.3	20	1.5	ΛΛ12	1 / 1	





■北川用 スクロールチャック KITAGAWA Scroll Chuck 材質:S45C

商品コード	チャックサイズ	価格	T1	T2	Тз	T4 +0.03∼−0	Т5	T6	T 7	J -0.03~-0.08	K	F	重量 kg
TKR-SK-06	6インチ	23,500	165	20	39	7.94		38.1	14	12.7	26	M8	5.2
TKR-SK-07	フインチ	28,000	205	25	43	7.54	6.5	44.5	19	12.7	28	M10	9.0
TKR-SK-09	9・10インチ	34,200	254	30	7.5	12.7	0.5	54	24	19.05	35	M12	14.0
TKR-SK-12	12インチ	47,600	304	30	53	12.7		63.5	29	13.03	40	10112	25.7